

無油式真空幫浦



影片介紹



產品保固

產品特色

- ▶ **體積小，無油汙**
近乎裸機的輕巧外型，攜帶方便且不佔空間，無須潤滑油的活塞設計，不會產生油汙汙染，是實驗室內的最佳良伴。
- ▶ **Prote™ 浮球防溢保護裝置**
Rocker 系列幫浦內建 Prote™ 浮球濾芯組，降低幫浦意外抽入水溶液而造成損壞的可能性。
- ▶ **加強版吸震腳墊**
升級加強版腳墊，可有效降低幫浦運轉時產生的振動，使 Rocker 系列馬達運作起來更安靜且穩定。
- ▶ **過熱保護裝置**
Rocker 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時，會自動停機，冷卻後再自行啟動。
- ▶ **進氣過濾裝置**
Rocker 系列幫浦在進氣口均裝有濾芯，可過濾環境中的粉塵與水氣，延長腔體及活塞的使用年限。
- ▶ **國際認證**
歐盟 CE 安全認證
北美 CSA 認證
IP 30 防護等級
RoHS 認證
- ▶ **二年產品保固**

產品應用

- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 空氣採樣

訂購資訊

167400-11(22)

Rocker 400 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

167410-11(22)

Rocker 410 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



產品規格

型號	Rocker 400		Rocker 410	
技術數據				
最大真空度	99 mbar abs.		25 mbar abs.	
最大流量	37 L/min @60Hz	34 L/min @50Hz	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz
適用軟管內徑	ID8		ID8	
噪音值	52 dB		52 dB	
淨重	5.2 Kg		5.2 Kg	
尺寸 (LxWxH)	31 x 14 x 20 cm		31 x 14 x 20 cm	
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	100W (1/6 HP)	80W (1/6 HP)	100W (1/6 HP)	80W (1/6 HP)
耗電流	1.0A	0.4A	1.0A	0.4A
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置	
其它				
配件	真空調壓閥 浮球濾芯組		真空調壓閥 浮球濾芯組	